



UPUTSTVO

za upotrebu instalacione kutije za ugradnju u pun zid
art.031095 i art. 031060

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Napraviti otvor u zidu za fiksiranje instalacione kutije
3. Na kutiji izbiti na oslabljenim mestima otvore za uvođenje kablova
4. Fiksirati kutiju,naneti i poravnati sloj maltera
5. Uključiti dovod elektročne enrgije

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

- **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu,inače postoji opasnost od električnog udara!
- Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom
- Nominalni napon 400V,nominalni prečnik 2,5mm2.Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C...+60°C. Samogasivost do 650°C.
- Kutije za ugradnju u pun zid ne koristiti za šuplje zidove.
- Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.



UPUTSTVO

za upotrebu instalacione kutije za ugradnju u pun zid
art.031095 i art. 031060

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Napraviti otvor u zidu za fiksiranje instalacione kutije
3. Na kutiji izbiti na oslabljenim mestima otvore za uvođenje kablova
4. Fiksirati kutiju,naneti i poravnati sloj maltera
5. Uključiti dovod elektročne enrgije

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

- **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu,inače postoji opasnost od električnog udara!
- Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom
- Nominalni napon 400V,nominalni prečnik 2,5mm2.Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C...+60°C. Samogasivost do 650°C.
- Kutije za ugradnju u pun zid ne koristiti za šuplje zidove.
- Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.



UPUTSTVO

za upotrebu instalacione kutije za ugradnju u pun zid
art.031095 i art. 031060

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Napraviti otvor u zidu za fiksiranje instalacione kutije
3. Na kutiji izbiti na oslabljenim mestima otvore za uvođenje kablova
4. Fiksirati kutiju,naneti i poravnati sloj maltera
5. Uključiti dovod elektročne enrgije

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

- **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu,inače postoji opasnost od električnog udara!
- Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom
- Nominalni napon 400V,nominalni prečnik 2,5mm2.Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C...+60°C. Samogasivost do 650°C.
- Kutije za ugradnju u pun zid ne koristiti za šuplje zidove.
- Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.



UPUTSTVO

za upotrebu instalacione kutije za ugradnju u pun zid
art.031095 i art. 031060

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Napraviti otvor u zidu za fiksiranje instalacione kutije
3. Na kutiji izbiti na oslabljenim mestima otvore za uvođenje kablova
4. Fiksirati kutiju,naneti i poravnati sloj maltera
5. Uključiti dovod elektročne enrgije

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

- **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu,inače postoji opasnost od električnog udara!
- Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom
- Nominalni napon 400V,nominalni prečnik 2,5mm2.Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C...+60°C. Samogasivost do 650°C.
- Kutije za ugradnju u pun zid ne koristiti za šuplje zidove.
- Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.