


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Obujmica

art:011011 i art:011018

Primenjuje se pri izvođenju nadzide električne instalacije na onim mestima gde je to estetski prihvatljivo . Koristi se za učvršćivanje kablova u unutrašnjosti prostorija. Mogu se nizati jedna pored druge što omogućava paralelno učvršćivanje više kablova. Izrađuje se od materijala otpornog na udare u dve veličina u zavisnosti od prečnika kabla koji se postavlja.



Obujmica	a	b	L	I	H	W	PRESEK KABLA
011011	11-18	16.6	26.5	15	28-32	18	2x1,5/3x1,5/3x2,5/5x1,5/5x2,5
011018	18-26	29	44.5	22	41-53	17	4x4/4x6/5x4/5x6

Uputstvo za upotrebu


1. Pričvrstiti donji deo obujmice za zid/zašrafiti.
2. Prisloniti kabl na udubljenje donjeg dela obujmice.
3. Prostim pritiskom na ozubljeni poklopac ostvaruje se držanje kabla odgovarajućeg prečnika.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Obujmica

art:011011 i art:011018

Primenjuje se pri izvođenju nadzide električne instalacije na onim mestima gde je to estetski prihvatljivo . Koristi se za učvršćivanje kablova u unutrašnjosti prostorija. Mogu se nizati jedna pored druge što omogućava paralelno učvršćivanje više kablova. Izrađuje se od materijala otpornog na udare u dve veličina u zavisnosti od prečnika kabla koji se postavlja.



Obujmica	a	b	L	I	H	W	PRESEK KABLA
011011	11-18	16.6	26.5	15	28-32	18	2x1,5/3x1,5/3x2,5/5x1,5/5x2,5
011018	18-26	29	44.5	22	41-53	17	4x4/4x6/5x4/5x6

Uputstvo za upotrebu


1. Pričvrstiti donji deo obujmice za zid/zašrafiti.
2. Prisloniti kabl na udubljenje donjeg dela obujmice.
3. Prostim pritiskom na ozubljeni poklopac ostvaruje se držanje kabla odgovarajućeg prečnika.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Obujmica

art:011011 i art:011018

Primenjuje se pri izvođenju nadzide električne instalacije na onim mestima gde je to estetski prihvatljivo . Koristi se za učvršćivanje kablova u unutrašnjosti prostorija. Mogu se nizati jedna pored druge što omogućava paralelno učvršćivanje više kablova. Izrađuje se od materijala otpornog na udare u dve veličina u zavisnosti od prečnika kabla koji se postavlja.



Obujmica	a	b	L	I	H	W	PRESEK KABLA
011011	11-18	16.6	26.5	15	28-32	18	2x1,5/3x1,5/3x2,5/5x1,5/5x2,5
011018	18-26	29	44.5	22	41-53	17	4x4/4x6/5x4/5x6

Uputstvo za upotrebu


1. Pričvrstiti donji deo obujmice za zid/zašrafiti.
2. Prisloniti kabl na udubljenje donjeg dela obujmice.
3. Prostim pritiskom na ozubljeni poklopac ostvaruje se držanje kabla odgovarajućeg prečnika.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Obujmica

art:011011 i art:011018

Primenjuje se pri izvođenju nadzide električne instalacije na onim mestima gde je to estetski prihvatljivo . Koristi se za učvršćivanje kablova u unutrašnjosti prostorija. Mogu se nizati jedna pored druge što omogućava paralelno učvršćivanje više kablova. Izrađuje se od materijala otpornog na udare u dve veličina u zavisnosti od prečnika kabla koji se postavlja.



Obujmica	a	b	L	I	H	W	PRESEK KABLA
011011	11-18	16.6	26.5	15	28-32	18	2x1,5/3x1,5/3x2,5/5x1,5/5x2,5
011018	18-26	29	44.5	22	41-53	17	4x4/4x6/5x4/5x6

Uputstvo za upotrebu

1. Pričvrstiti donji deo obujmice za zid/zašrafiti.
2. Prisloniti kabl na udubljenje donjeg dela obujmice.
3. Prostim pritiskom na ozubljeni poklopac ostvaruje se držanje kabla odgovarajućeg prečnika.

