



**UPUTSTVO**  
ZA UPOTREBU POKLOPCA Ø78 SA PERCIMA  
ART.031078

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom.
2. **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu, inače postoji opasnost od električnog udara!
3. Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.
4. Poklopac je namenjen za zatvaranje dozne Ø78 i pričvršćuje se pomoću plastičnog držača.
5. Nominalni napon 400V, nominalni prečnik 2,5mm<sup>2</sup>. Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C ... +60°C. Samogasivost do 650°C.



**UPUTSTVO**  
ZA UPOTREBU POKLOPCA Ø78 SA PERCIMA  
ART.031078

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom.
2. **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu, inače postoji opasnost od električnog udara!
3. Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.
4. Poklopac je namenjen za zatvaranje dozne Ø78 i pričvršćuje se pomoću plastičnog držača.
5. Nominalni napon 400V, nominalni prečnik 2,5mm<sup>2</sup>. Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C ... +60°C. Samogasivost do 650°C.



**UPUTSTVO**  
ZA UPOTREBU POKLOPCA Ø78 SA PERCIMA  
ART.031078

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom
2. **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu, inače postoji opasnost od električnog udara.
3. Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.
4. Poklopac je namenjen za zatvaranje dozne Ø78 i pričvršćuje se pomoću plastičnog držača.
5. Nominalni napon 400V, nominalni prečnik 2,5mm<sup>2</sup>. Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C ... +60°C. Samogasivost do 650°C.



**UPUTSTVO**  
ZA UPOTREBU POKLOPCA Ø78 SA PERCIMA  
ART.031078

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Pre početka bilo kakve intervencije na instalaciji obavezno isključiti osigurač i probnom lampom proveriti da li su provodnici pod naponom
2. **Pažnja!** Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke u skladu sa nacionalnim propisima za montažu, inače postoji opasnost od električnog udara.
3. Ne čistiti vlažnom krpom zbog opasnosti od prenošenja napona.
4. Poklopac je namenjen za zatvaranje dozne Ø78 i pričvršćuje se pomoću plastičnog držača.
5. Nominalni napon 400V, nominalni prečnik 2,5mm<sup>2</sup>. Temperaturni rang tokom ugradnje -5°C ... +60°C. Samogasivost do 650°C.

