


UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.




UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.



UGRADNI PREKIDAČ
Art.051010

Ugradni prekidač pogodan je za ugradnju u fiksne delove uređaja gde je to industrijski omogućeno.
Pričvršćuje se pomoću dva vijka u odgovarajući otvor.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V
Dimenzije otvora za ugradnju 42x15x16mm

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo **stručno lice elektro struke** inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.

